

Start in den professionellen Kartendruck

DASCOM DC-2300



Drucker aus dem Hause DASCOM sind bekannt für Ihre hohe Druck- und Verarbeitungsqualität, Zuverlässigkeit und ihr sehr gutes Preis- / Leistungsverhältnis.

Mit der Einführung des neuen DASCOM Direktkartendruckers DC-2300 werden neue Maßstäbe sowohl für das Bedrucken von hochsicheren ID-Karten als auch für technisch anspruchsvolle und sicherheitssensible Anwendungen gesetzt.

Der DASCOM DC-2300 ist ein Thermodirekt-Kartendrucker, der speziell für Front-Desk-Anwendungen entwickelt wurde.

Mit seinem kompakten Design benötigt dieser Drucker nicht viel Platz auf Ihrem Schreibtisch, liefert aber schnelle und gestochen scharfe Ergebnisse. Mit einer Auflösung von bis zu 300 x 1.200 dpi werden feine Details sichtbar und mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 180 Karten/Stunde in Farbe lassen sich auch große Druckaufträge in kurzer Zeit erledigen.

Dank Edge-to-Edge-Druck ist die DC-2300 der perfekte Partner für Mitarbeiterausweise, Mitglieds- oder Kundenkarten. Einfach austauschbare Farbbänder und ein OLED-Display auf der Vorderseite, das über den aktuellen Status informiert, erleichtern die tägliche Arbeit.



HIGHLIGHTS AUF EINEN BLICK:

- Hochauflösender Druck mit 300 x 1200 dpi
- Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 900 Karten/Stunde in Schwarz-weiß und bis zu 180 Karten/Stunde in Farbe
- Edge-to-Edge-Druck
- Einfach zu verwenden
- Kompaktes Design mit geringem Platzbedarf



www.pe2m.com

Start in den professionellen Kartendruck

DASCOM DC-2300



Technische Daten

DASCOM®

- Druckmethode Thermodirekt Druck
- Auflösung: 300 x 1200 dpi
- Druckmodi: Single Side, Double Side (optional), Edge-to-Edge
- Druckgeschwindigkeit
Single Side: 180 Karten/Stunde (YMCKO) oder 900 Karten/Stunde (Monochrom K)
Double Side: 135 Karten/Stunde
- Druckkopf: Lebensdauer 30.000 Images
- Schnittstellen: USB (2.0), Ethernet (10/100)
- Zulässige Kartendicke 0,25 - 1,1 mm
- Sicherheitslösungen: RFID codiertes Farbband, benutzerdefinierte Wasserzeichen (BMP)
- Kartenzufuhr: Automatische Kartenzufuhr für 100 Karten (0,76 mm Dicke), Manuelle Zufuhr für einzelne Karten
- Kartenablage: 70 Karten (hintere Ausgabe), 30 Karten (vordere Ausgabe)
- Kartentypen: PVC, PET, PET-G, ABS, TeslinÆ
- Zulässige Standard-Kartengrößen: 85,6 x 53,98 mm (ISO ID-1/CR-80 Format)
- Verbrauchsmaterial: Farbband YMCKO (500 Images), Farbband 1/2 YMC KO (600 Images), Farbband K (1.650 Images)
- Reinigungsset: Reinigungskarte, Reinigungs-Rolle
- Gewicht 6,2 kg
- Abmessungen: Single Side: 199 x 352 x 209 mm (B x T x H), Double Side: 199 x 400 x 209 mm (B x T x H)
- Spannungsversorgung Universalnetzteil 100 - 240 V AC - 50/60 Hz
- Temperatur Druck: +15° bis +35° C; 20 - 65% Luftfeuchtigkeit, Lagerung: +5° C bis +70°∞ C; 20 - 70% Luftfeuchtigkeit
- Druckertreiber: Windows 8/8.1/10/11 (32 und 64 Bit), Windows Server 2012/2016/2019/2022



Vielfältige Schnittstellen zur perfekten Integration in unterschiedliche Umgebungen



Unterschiedliche Farbbandkassetten für spezielle Anforderungen erleichtern das Handling



Pe2M GmbH

Bahnstraße 29-31
40878 Ratingen

Tel +49 (0) 21 02 | 44 143 50
Mail info@pe2m.com

www.pe2m.com